

Umroll- und Schneidemaschine

EASYline US-320/420

zum Konfektionieren und Kontrollieren von bahnförmigen Materialien mit folgender Ausstattung:



1) Stahlrahmen

- Geschweißter Stahlrahmen
- Seitenplatten aus lackierten Stahlplatten
- Bodenplatte aus Stahl
- Seiten und Abdeckplatten aus Stahlblech
- Elektronik im Maschinengehäuse integriert
- Anschluß 240 Volt



2) Abrollung mit pneumatischer Spannwelle

- Magnetpulverbremse
- Rechts/links Abwickeln möglich
- Bahnzug manuell einstellbar
- Automatische Abschaltung bei Rollenende
- Pneumatische Spannwelle 76 mm
- Durchmesser max. Ø 500 mm
- Rollengewicht max. 80 kg
- Materialbreite von 50 mm bis 320 mm

3) Splicetisch

- Splicetisch aus Stahlblech
- Zwei mechanische Materialklemmen
- Messerführung für Quer,- oder Diagonalschnitt

4) Bahnmittensteuerung (Bahnkantensteuerung)

Mittels 2 Stück Lichttaster

5) Zähler

- Umschaltmöglichkeit von Etikettenzähler auf Laufmeterzähler
- Maschine stoppt bei Erreichen der vorgewählten Stückzahl/Länge

6) Vorzugseinheit

- Stahlwalze
- Gummierte Anpressrolle
- 1 St. Gummierte Anpressrolle
- Pneumatischer Anpressdruck der Anpressrolle
- Elektromotorisch angetrieben
- Bahngeschwindigkeit bis 120 m/min je nach Produkt

7) Absaugvorrichtung

Axialgebläse zum Absaugen eines Randstreifens



8) Längsschneider

- Scherenschnittsystem
- Acht Stück Obermesser
- Acht Stück Untermesser
- Minimale Schnittbreite 18mm
- (verschiedene Messersysteme auf Anfrage)

9) Aufwicklung

- 2 St. Pneumatische Spannwelle f
 ür 3 Zoll H
 ülsen
- Bahnzug separat über Magnetpulverkupplung einstellbar
- Rollendurchmesser max. 480 mm
- Zulässiges Achsgewicht 80 kg

10) Bedienungs- und Steuereinheit

- Hauptschalter
- Steuerung EIN
- Maschine START / STOP
- Not-Aus
- Variable Geschwindigkeit durch Drehpotentiometer
- Automatisches Stoppen der Maschine bei Erreichen der vorgewählten Meterzahl / Etikettenzahl
- Elektronikkomponenten im Maschinengehäuse integriert
- · Bahnlauf von links nach rechts

11) Zu verarbeitendes Material

- Haftetiketten, Papier, Folie, Laminate bis 600gr./m²
- Bitte vor Auftragserteilung Muster zur Verfügung stellen

Komplettpreis der Maschine

siehe Angebot



Technische Daten:

Elektrische Spannung 240 Volt

Elektrische Leistung 1,8 / 2,2 KW

• Strom 10 Ampere

• Frequenz 50 Hz

Länge x Breite x Höhe ca.
 1.100 mm x 900/1.000 mm x 1.300 mm

Gewicht ca. 530/600 kg

Optionen:

- Spannwellen ab 19 mm bis 6 Zoll Durchmesser
- Friktionswellen
- Innen/Aussenwickeln umschaltbar
- Quetschmesserwerk
- Klingenschneidwerk
- Rückseitenritzwerk
- Schmalschnittwerk ab 3 mm
- Etikettenzähler für transparente Materialien
- Ausrüstung zur Verarbeitung von offenem Kleber